


Pro nejjednodušší postup přípravy použijte Adobe Illustrator:

01 Stáhněte si a otevřete šablonu požadovaného modelu a délky



02 Vložte svou grafiku, která zaplní celé plátno dokumentu. Zkontrolujte dle šablony, že jsou všechny důležité objekty uvnitř obrysu lyže a zároveň nejsou překryty naznačeným vázáním.



03 Smažte nebo skryjte obrys lyže a vázání (netisknou se). V případě potřeby dostatečného kontrastu můžete přebarvit ořezové značky i montážní bod, obojí ale musí zůstat na původní pozici.



04 Soubor uložte (netiskněte) nejlépe s takto upraveným názvem (contour přepište na jméno zakázky / vaše příjmení):
RFC 155 tisk + 3% CONTOUR.pdf → RFC 155 tisk + 3% NOVÁK.pdf

!!! Neměňte nijak původní nastavení dokumentu, pouze ho uložte. Netiskněte do PDF.
Nechte původní barevný prostor (CMYK), verzi PDF (1.3 - Acrobat 4).
Neměňte velikosti, nepřemísťujte montážní bod ani ořezové značky.


!!! Všechny vložené objekty musí být v barevném režimu CMYK (Nikoli RGB, Nikoli PŘÍMÉ BARVY)
Nezaručujeme zachování efektů Illustratoru - stíny, záře, režimy krytí apod. Tyto objekty zrastrujte na 150 ppi CMYK.
Všechny rastrové obrázky musí být v režimu CMYK a jejich optimální rozlišení 150 ppi.
Pro čisté odstíny (studené) šedé použijte hodnoty CMYK: 0.0.0.1–100.

!!! Nenavrhuje design se podélnými grafikami ve středu lyže u vázání a neumísťujte důležité objekty k hranám lyže blíže než 5–7 mm. Vlivem tepelného zpracování se může tištěná folie kroutit a umístění nebude přesné.
Design s grafikou např. linky podél hran také není možno vyrobit.



Obecné požadavky na data v případě použití jiných grafických programů:

- Grafika lyží musí být vložena do souboru PDF o původních rozměrech šablony. Tiskový soubor je o 3% větší, než reálný výrobek. Toto je způsobeno smrštěním folie při jejím následném tepelném zpracování.



- Smažte nebo skryjte obrys lyže a vázání (netisknou se). V případě potřeby dostatečného kontrastu můžete přebarvit ořezové značky i montážní bod, obojí ale musí zůstat na původní pozici.



Tiskový soubor:

- Musí mít původní rozměry, umístění montážního bodu a ořezových značek jako zdrojová šablona
- Grafika musí vyplnit celé plátno dokumentu
- Nesmí obsahovat původní naznačený obrys lyže ani vázání (netiskne se)
- Formát PDF musí verze 1.3 - Acrobat 4
- Tiskový soubor nesmí obsahovat přetisky
- Barevný prostor CMYK
- Všechny vložené objekty musí být v barevném prostoru CMYK (Nikoli RGB, Nikoli PŘÍMÉ BARVY)
- Všechny efekty (stíny, záře, režimy krytí apod.) zrastrujte na 150 ppi CMYK
- Všechny rastrové obrázky musí být v režimu CMYK a jejich optimální rozlišení je 150 ppi.
- Pro čisté odstíny (studené) šedé použijte hodnoty CMYK: 0.0.0.1–100.
- Tiskový soubor prosím pojmenujte s takto upraveným původním názvem (contour přepište na jméno zakázky / vaše příjmení):
RFC 155 tisk + 3% CONTOUR.pdf → RFC 155 tisk + 3% NOVÁK.pdf

!!! Nenavrhujte design se podélnými grafikami ve středu lyže u vázání a neumísťujte důležité objekty k hranám lyže blíže než 5–7 mm. Vlivem tepelného zpracování se může tištěná folie kroutit a umístění nebude přesné. Design s grafikou např. linky podél hran také není možno vyrobit.

